

CASSEFORTI
COFFRES-FORTS
SAFES



www.technomax.it

HOTEL LINE





Technomax:

fedele custode dei tuoi valori

La Technomax, fondata nel 1987, è oggi una importante realtà produttiva sia in Italia che all'estero, di casseforti a muro, a mobile e di armadi di sicurezza. La filiale francese AGCI, situata a St. Herblain, presso Nantes, è orientata a soddisfare le esigenze del mercato francese. La Technomax si estende su una superficie di 22000 m². dei quali 10000 m². coperti, adibiti alla produzione ed agli uffici amministrativi e commerciali.

Technomax, azienda agile e dinamica, in grado di interpretare i gusti e le esigenze del mercato, si è affermata sul mercato nazionale ed estero facendosi sempre più apprezzare per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ed il miglior servizio sempre assicurato al Cliente. Grazie ai tempestivi adeguamenti dei prodotti, in funzione dei cambiamenti del mercato ed alle rinnovate esigenze della Clientela, la Technomax si è rapidamente sviluppata diversificando la propria produzione e le proprie strategie di vendita per ogni singolo settore di riferimento.





Technomax:

 **fidèle gardien de vos valeurs**

La société Technomax, fondée en 1987, est aujourd'hui une importante société de production de coffres-forts à emmurer ou à poser ainsi que d'armoires de sécurité.

Notre filiale française AGCI, située à Saint-Herblain, près de Nantes, est orientée à satisfaire les exigences du marché français.

La société Technomax s'étend sur une superficie totale de 22000 m² dont 10000 m² couverts affectés à la production et aux bureaux administratifs et commerciaux. Technomax, entreprise réactive et dynamique, est en mesure d'interpréter les goûts et les exigences du marché. Elle s'est imposée sur le marché national et étranger en ayant des produits d'un très bon rapport qualité/prix mais aussi, et surtout, grâce à un excellent service client.

La société Technomax s'est rapidement développée en diversifiant sa production et ses stratégies de vente pour chaque secteur de référence et s'est adaptée aux différentes évolutions du marché et aux nouvelles exigences des clients.


Technomax:


 **trustworthy keeper of your valuables**

Nowadays Technomax, which was established in 1987, is an important company manufacturing wall and cabinet safes, as well as security cabinets. Its French branch, AGCI, located in St. Herblain, near Nantes, aims to meet the requirements of the French market. Technomax lies on 22000 m² surface, of which 10000 m² are covered, and used as manufacturing premises and administrative and business offices.

Technomax is an active company able to meet the market trends and requirements; it imposed itself on the home and foreign market and it has been more and more appreciated for the quite good quality/price ratio and the careful customer service it offers.

Thanks to its timely product adjustments according to the market changes and the new requirements of its Customers, Technomax developed quickly and diversified its manufacturing range and its sales strategies in every reference field.





Egregio Cliente,
il problema della sicurezza nel settore ospitalità, e più in generale nelle strutture ricettive, è da sempre assai dibattuto. Da alcuni anni incontrano grande successo le casseforti da camera. Sicure e di facile gestione, garantiscono discrezione e comfort. Per il Cliente rappresentano una necessità ormai irrinunciabile.

La ns. Azienda vanta un'esperienza ultradecennale nel settore della sicurezza passiva ed in particolare nella costruzione di casseforti ad uso privato. Appositamente per le esigenze di Hotels, Residences, Comunità, ecc., abbiamo realizzato la linea "Hotel", consapevoli di offrire prodotti di alta qualità con particolari caratteristiche tecnico-costruttive, grande funzionalità insieme ad un ottimale rapporto qualità-prezzo.

Cher Client,
Pour répondre aux exigences de vos Clients, vous avez certainement dû déjà faire face à des problèmes de sécurité. Occupant désormais une place prépondérante sur le marché des particuliers, Technomax équipe aussi depuis plusieurs années les hôtels en coffres-forts. Fiables et faciles d'utilisation, les coffres-forts Technomax garantissent discrétion et sécurité.
Vous pouvez disposer de plusieurs gammes de coffres de la série Hôtel destinés aux hôtels, vous offrant des produits qui ont fait leurs preuves et d'un excellent rapport qualité-prix.

Dear Customer,
the problem of security in Hotels and in facilities offering accommodation for Guests in general has always been the subject of intense discussion. Room-safes have been enjoying great success for several years now. Secure and easy to manage, they guarantee discretion and convenience. For Guests, they have now become an essential necessity.
Our company has more than ten years' experience in the security field and in particular in manufacturing of safes for private use. We have developed the Hotel Line especially to meet the needs of Hotels, Residences, Communities, etc., confident that we are offering high quality products with special technical and construction features, outstanding functionality and overall an excellent quality-price ratio.

Technomax

Sicurezza nell' ospitalità

Securité dans l' hospitalité - Security in the hospitality



La Linea Casseforti Hotel, grazie ad una gamma completa di tipologie di prodotti, garantisce una valida applicazione non solo per gli alberghi, ma per tutto il settore

OSPITALITA':

- Villaggi turistici
- Residence
- Navi da crociera
- Ospedali
- Case di cura
- Camper
- Caravans



La ligne des coffres-forts hôtels, grâce à une gamme complète de différents produits, garantit une application adaptée, non seulement pour les hôtels, mais aussi pour tous les lieux

D' ACCUEIL:

- Villages touristiques
- Résidences
- Bateaux de croisières
- Hôpitaux
- Maisons de convalescence
- Camping car
- Caravanes
- Mobil home.



The Hotel Safe Line, thanks to its rich range of products, offers an effective application not only for hotels but for the whole accomodation field.

HOSPITALITY:

- Tourist village
- Residential hotels
- Cruise ships
- Hospitals
- Nursing homes
- Campers
- Caravans



Discrezione e Sicurezza...

La soluzione ideale!

Discretion et Sécurité...la solution idéale!

Discretion and Safety...the ideal solution!



• Presentazione	da pg 02 a 06
• Serie ADC	pg 08
• Serie AD	pg 09
• Serie HDE/4HN	pg 10
• Serie TSB/4HN	pg 11
• Serie TSW	da pg 12 a 14
• Serie TSM/4H	pg 15
• Serie CS/4HN - CS/4HN-P	da pg 16 a 17
• Serie DS/5HN	pg 18
• Serie TSD/0H - TSE/0H	da pg 19 a 20
• Serie AMP	pg 21
• Serie ALP	pg 22
• Serie ACH	pg 23
• Serie ACC	pg 24
• Serie TSC/0H	pg 25
• Serie TSK	pg 26
• Serie MSK-MSC	pg 27
• Serie SMK/8 - SMT/8P	da pg 29 a 30
• Serie Confort	pg 31
• Serie Gold Moby TR	pg 32



• Présentation	pg 02 - 06
• Série ADC	pg 08
• Série AD	pg 09
• Série HDE/4HN	pg 10
• Série TSB/4HN	pg 11
• Série TSW	pg 12 - 14
• Série TSM/4H	pg 15
• Série CS/4HN - CS/4HN-P	pg 16 - 17
• Série DS/5HN	pg 18
• Série TSD/0H - TSE/0H	pg 19 - 20
• Série AMP	pg 21
• Série ALP	pg 22
• Série ACH	pg 23
• Série ACC	pg 24
• Série TSC/0H	pg 25
• Série TSK	pg 26
• Série MSK-MSC	pg 27
• Série SMK/8 - SMT/8P	pg 29 - 30
• Série Confort	pg 31
• Série Gold Moby TR	pg 32



• Presentation	pg 02 - 06
• ADC Series	pg 08
• AD Series	pg 09
• HDE/4HN Series	pg 10
• TSB/4HN Series	pg 11
• TSW Series	pg 12 - 14
• TSM/4H Series	pg 15
• CS/4HN - CS/4HN-P Series	pg 16 - 17
• DS/5HN Series	pg 18
• TSD/0H - TSE/0H Series	pg 19 - 20
• AMP Series	pg 21
• ALP Series	pg 22
• ACH Series	pg 23
• ACC Series	pg 24
• TSC/0H Series	pg 25
• TSK Series	pg 26
• MSK-MSC Series	pg 27
• SMK/8 - SMT/8P Series	pg 29 - 30
• Confort Series	pg 31
• Gold Moby TR Series	pg 32

Serie
ADC

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED e lettore di carte con banda magnetica
 Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED et lecteur de carte magnétique
 Motorized electronic combination with visual LED display + magnetic card swipe

LED Display
+Audit



Art. 730/ADC



A richiesta: in colore nero
 Sur demande: en coloris noir
 On demand: in black colour



M.S.U.



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità funzionante utilizzando il codice personale o la carta di credito del Cliente.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 6 cifre
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare sino a 6 codici Master e carta Master da tastiera ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2), tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia.

Optional:

- Dispositivo elettronico portatile (M.S.U.), con 2 codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza e la stampa degli ultimi 100 eventi con la data e l'ora (utilizzando il software incluso).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Fonctionne en utilisant le code personnel ou la carte de crédit du Client de façon indépendante.
- Code personnel programmable de 3 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED à 6 positions.
- Possibilité de programmer jusqu'à 6 codes maîtres et carte magnétique master à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tablette intérieure.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.

En option:

- Dispositif électronique portable (M.S.U.), avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique et impression des 100 dernières opérations avec la date et l'heure (en utilisant le logiciel dédié fourni).



Features:

- Thickness of door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system, operate with a personal user code or Guest's credit card (in independent way).
- Guest code programmable from 3 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED display.
- Possibility to program up to 6 master codes and master card for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Sandstone colour powder coated finishing.

Option:

- Portable electronic device (M.S.U.), with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function and print the last 100 operations with the date and time through a dedicated software provided.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/ADC	200	310	280**	195	305	215	2	10	13
730/ADC	220	350	300**	215	345	235	2	13,5	19
745/ADC*	200	400	450**	195	395	385	2	16	30



* Nel modello 745/ADC può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).
 * Le modèle 745/ADC peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).
 * The 745/ADC model can contain a notebook 15,6".

**Aggiungere 20 mm. per la tastiera
 Ajouter 20 mm. pour le clavier / Add 20 mm. for the keyboard

Serie
AD

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED
 Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
 Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Art. 730/AD



A richiesta: in colore nero
 Sur demande: en coloris noir
 On demand: in black colour



M.S.U.



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare sino a 6 codici Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2), tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 3 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED à 6 positions.
- Possibilité de programmer jusqu'à 6 codes maîtres à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tablette intérieure.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.



Features:

- Thickness of door : 6 mm. Lasercut
- Thickness of body : 2,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 3 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED display.
- Possibility to program up to 6 master codes for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Sandstone colour powder coated finishing.

Optional:

- Dispositivo elettronico portatile (M.S.U.), con 2 codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza e la stampa degli ultimi 100 eventi con la data e l'ora (utilizzando il software incluso).

En option:

- Dispositif électronique portable (M.S.U.), avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique et impression des 100 dernières opérations avec la date et l'heure (en utilisant le logiciel dédié fourni).

Option:

- Portable electronic device (M.S.U.), with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function and print the last 100 operations with the date and time through a dedicated software provided.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/AD	200	310	280**	195	305	215	2	10	13
730/AD	220	350	300**	215	345	235	2	13,5	19
745/AD*	200	400	450**	195	395	385	2	16	30



* Nel modello 745/AD può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).
 * Le modèle 745/AD peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).
 * The 745/AD model can contain a notebook 15,6".

**Aggiungere 20 mm. per la tastiera
 Ajouter 20 mm. pour le clavier / Add 20 mm. for the keyboard

HDE/4HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

**LED Display
+Audit**



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

Optionals:

- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.70:** dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of front and door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Att/H	L/W	P/D	Att/H	L/W	P/D			
HDE/4HN	200	405	410	195	400	350	2	15,5	27

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

TSB/4HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED con illuminazione interna

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED et éclairage intérieur

Motorized electronic combination with visual LED display and internal light

**LED Display
+Audit**

**Luce Interna
a LED**



Tastiera retroilluminata
Clavier rétroéclairé
Backlit keyboard



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

Optionals:

- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Eclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies).
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Internal LED lighting at the door opening
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit blue LED display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSB/4HN	200	405	410**	195	400	350	2	14,5	27

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

**Aggiungere 5 mm. per la tastiera
Ajouter 5 mm. pour le clavier / Add 5 mm. for the keyboard

TSW/OHN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Tastiera retroilluminata
Clavier rétroéclairé
Backlit keyboard



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

Optionals:

- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Kg	Lt
TSW/OHN	180	280	200**	175	275	140	2	6	7

**Aggiungere 15 mm. per la tastiera

Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard

TSW/1HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Tastiera retroilluminata
Clavier rétroéclairé
Backlit keyboard



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoisolante colore nero.

Optionals:

- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies).
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSW/1HN	200	350	200**	195	345	140	2	9	10

**Aggiungere 15 mm. per la tastiera
Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard

TSW/4HN
TSW/4HN-S

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED
Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Tastiera retroilluminata
Clavier rétroéclairé
Backlit keyboard



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4). Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore nero.

Optionals:

- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSW/4HN	200	405	410**	195	400	350	2	14,5	27
TSW/4HN-S	200	405	490**	195	400	430	2	16	34

**Aggiungere 15 mm. per la tastiera
Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard

Lap Top 15"

- Nel modello TSW/4HN può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Le modèle TSW/4HN peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- The TSW/4HN model can contain a notebook 15".

Lap Top 15,6/17"

- Nel modello TSW/4HN-S può essere collocato un computer portatile 15,6/17" (notebook).
- Le modèle TSW/4HN-S peut accueillir un ordinateur portable 15,6/17" (notebook).
- The TSW/4HN-S model can contain a notebook 15,6/17".

TSM/4H

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

**LED Display
+Audit**



Caratteristiche:

- Spessore porta: 4 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 4 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 3 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies).
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.



Features:

- Thickness of door: 4 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 3 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSM/4H	200	418	380**	195	410	320	2	10	26

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

**Aggiungere 15 mm. per la tastiera
Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard

CS/4HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

**LED Display
+Audit**



Tastiera retroilluminata

Clavier rétroéclairé

Backlit keyboard



Optional

C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sulla base (4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

Optionals:

- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristique:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation à la base (4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital electronic combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Base fixing holes (4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
CS/4HN	145	400	350	75	395	345	2	12	10

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

CS/4HN-P

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Tastiera retroilluminata

Clavier rétroéclairé

Backlit keyboard



Optional

C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 2 mm. con rinforzo sul perimetro.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED bianco alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore rosso a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sulla base (4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.
- **Porta rivestita in ecopelle.**

Optionals:

- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristique:

- Epaisseur porte: 2 mm., renforcée.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED blanc qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED rouge à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation à la base (4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.
- **Revêtement de la porte en éco-cuir.**

En option:

- **C.E.U.70:** dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 2 mm., reinforced.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital electronic combination lock controlled by a high performing electronic system.
- White backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED red display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Base fixing holes (4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.
- **Door covered in eco-leather.**

Options:

- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. (**C.E.U.70 required**).

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
CS/4HN-P	125	400	350	78	396	346	2	11	11

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

DS/5HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display
+Audit



Tastiera retroilluminata
Clavier rétroéclairé
Backlit keyboard



Optional
C.E.U. 70



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Cassetto scorrevole su guide telescopiche.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoisolante colore nero.

Optionals:

- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.70:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 100:** storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.70 indispensabile**).



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Tiroir coulissant sur guide télescopique.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.70:** dispositif électronique portatile utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 100:** enregistrement et impression des 100 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.70 requis**).



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Drawer sliding on telescopic guide.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- Guest programmable code from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

Options:

- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.70:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 100:** audit trail reporting of the last 100 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
DS/5HN	200	470	370**	130	385	300	2	16,5	15

**Aggiungere 15 mm. per la tastiera
Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard

Lap Top 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".

TSD/OH

Combinazione elettronica digitale con display LCD

Combinaison digitale électronique avec écran LCD

Electronic Combination with visual LCD display

LCD Display



Caratteristiche:

- Spessore porta: 3 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Segnalazioni sonore e visive su display a LCD di tutte le funzioni.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 8 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore grigio scuro.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 3 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure électromagnétique à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Signalisation sonore et visuelle sur écran LCD de toutes les fonctions.
- Code personnel programmable de 3 à 8 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris gris foncé.



Features:

- Thickness of door: 3 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Electromagnetic digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- All function are marked by sound and visual LCD display.
- Guest code programmable from 3 to 8 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Gray colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSD/OH	200	310	200	190	300	150	2	7	9

TSE/OH

Combinazione elettronica digitale
 Combinaison digitale électronique
 Electronic Combination



Caratteristiche:

- Spessore porta: 4 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 8 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore beige.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 4 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure électromagnétique à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 3 à 8 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



Features:

- Thickness of door: 4 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Electromagnetic digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 3 to 8 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Kg	Lt
TSE/OH	200	310	200	190	300	150	2	7	9

**Serie
AMP**

Combinazione elettronica digitale motorizzata
 Combinaison électronique digitale motorisée
 Motorized electronic combination



Art. 730/AMP



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 10 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave doppia mappa per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Contatti sulla tastiera per alimentazione esterna di emergenza.
- Funzionamento con batteria alcalina da 9 V. (non inclusa).
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 4 à 10 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours à double panneton pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier.
- Fonctionne avec pile alcaline de 9 volts (non fournie).
- Tablette intérieure.
- Tapis à la base.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.



Features:

- Thickness of door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 4 to 10 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override double-bitted key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Powered by 9V alkaline battery (not included).
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Sandstone colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/AMP	200	310	280	195	305	215	2	10	13
730/AMP	220	350	300	215	345	235	2	13,5	19
745/AMP*	200	400	450	195	395	385	2	16	30



* Nel modello 745/AMP può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).
 * Le modèle 745/AMP peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).
 * The 745/AMP model can contain a notebook 15,6".

**Aggiungere 10 mm. per la tastiera
 Ajouter 10 mm. pour le clavier / Add 10 mm. for the keyboard

**Serie
ALP**

Combinazione elettronica digitale
 Combinaison digitale électronique
 Electronic Combination



Art. 730/ALP



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 10 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave doppia mappa per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Contatti sulla tastiera per alimentazione esterna di emergenza.
- Funzionamento con batteria alcalina da 9 V. (non inclusa).
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure électromagnétique à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 4 à 10 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours à double panneton pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier.
- Fonctionne avec pile alcaline de 9 volts (non fournie).
- Tablette intérieure.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.



Features:

- Thickness of door : 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body : 2,5 mm.
- Electromagnetic digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 4 to 10 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override double-bitted key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Powered by 9V alkaline battery (not included).
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Sandstone colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight Kg	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/ALP	200	310	280	195	305	215	2	10	13
730/ALP	220	350	300	215	345	235	2	13,5	19
745/ALP*	200	400	450	195	395	385	2	16	30



* Nel modello 745/ALP può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).

* Le modèle 745/ALP peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).

* The 745/ALP model can contain a notebook 15,6".

**Serie
ACH**

Chiave a doppia mappa
Clé à double panneton
Double-bitted key



Art. 730/ACH



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure de sécurité avec clé à double panneton (2 clés fournies).
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Tablette intérieure.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.



Features:

- Thickness of door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2,5 mm.
- Security lock with double-bitted key (2 keys provided).
- Key-retaining lock in open position.
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- High quality sandstone colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/ACH	200	310	280	195	305	215	2	10	13
730/ACH	220	350	300	215	345	235	2	13,5	19
745/ACH*	200	400	450	195	395	385	2	16	30



* Nel modello 745/ACH può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).
* Le modèle 745/ACH peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).
* The 745/ACH model can contain a notebook 15,6".

**Serie
ACC**

Cilindro di sicurezza estraibile
Cylindre de sécurité extractible
Removable security cylinder



Art. 730/ACC



Caratteristiche:

- Spessore porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2,5 mm.
- Serratura intercambiabile a cilindro con chiave a profilo speciale (2 chiavi in dotazione).
- Chiave passepartout per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Ripiano interno.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente color sabbia.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2,5 mm.
- Serrure interchangeable à cylindre de sécurité avec clé à profil spécial (2 clés fournies).
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Tablette intérieure.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris sable.



Features:

- Thickness of door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2,5 mm.
- Interchangeable security cylinder lock (2 keys provided).
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Internal shelf.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- High quality sandstone colour powder coated finishing.



Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
728/ACC	200	310	280	195	305	215	1	10	13
730/ACC	220	350	300	215	345	235	1	13,5	19
745/ACC*	200	400	450	195	395	385	1	16	30



* Nel modello 745/ACH può essere collocato un computer portatile 15,6" (notebook).
* Le modèle 745/ACH peut accueillir un ordinateur portable 15,6" (notebook).
* The 745/ACH model can contain a notebook 15,6".

TSC/0H

Cilindro di sicurezza
Cylindre de sécurité
Security cylinder



Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura a cilindro con chiave a profilo speciale (2 chiavi in dotazione).
- Chiave passapartout per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure à cylindre de sécurité avec clé à profil spécial (2 clés fournies).
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris gris.



Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Security cylinder lock (2 keys provided).
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Gray colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Kg	Lt
TSC/0H	180	280	200	175	275	140	2	6	7

**Serie
TSK**

Chiave a doppia mappa
Clé à double panneton
Security double-bitted key



Caratteristiche:

- Spessore porta: 4 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio chiaro.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 4 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure de sécurité avec clé à double panneton (2 clés fournies).
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris gris clair.



Features:

- Thickness of door: 4 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Security lock with double-bitted key (2 keys provided).
- Key-retaining lock in open position.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Light gray colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSK/1	170	310	280	160	300	240	2	7,5	11,5
TSK/2	250	350	250	240	340	186	2	10	17

**MSK
MSC**

Cilindro o a chiave doppia mappa

Cylindre ou à clé double panneton

Cylinder or double-bitted key



Art. MSC/1



Caratteristiche:

- Spessore porta: 2 mm., con rinforzo.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio chiaro.

Mod. MSC/1:

- Serratura a cilindro con chiave a profilo speciale (2 chiavi in dotazione).
- Chiave passepartout per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).

Mod. MSK/1:

- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 2 mm., renforcée.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Peinture époxy de couleur gris clair.

Mod. MSC/1:

- Serrure à cylindre de sécurité avec clé à profil spécial (2 clés fournies).
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).

Mod. MSK/1:

- Serrure de sécurité avec clé à double panneton (2 clés fournies).
- Clé prisonnière pènes rentrés.



Features:

- Thickness of door: 2 mm., reinforced.
- Thickness of body: 2 mm.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Light gray colour powder coated finishing.

Mod. MSC/1:

- Security cylinder lock (2 keys provided).
- Override key for emergency opening (identical for the safes of the same Hotel).

Mod. MSK/1:

- Security lock with double-bitted key (2 keys provided).
- Key-retaining lock in open position.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol. Lt
	Att/H	L/W	P/D	Att/H	L/W	P/D			
MSC/1	160	250	120	155	245	100	1	4,5	4
MSK/1	160	250	120	155	245	100	3	4,5	4



Casseforti per Reception

Coffres-forts pour la Réception
Safes for Reception



SMK/8

Chiave a doppia mappa
Clé à double panneton
Security double-bitted key



Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 8 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 4 mm.
- Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Nr. 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base (4+4) e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.



Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 8 mm. Découpe laser.
- Epaisseur corps: 4 mm.
- Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- 2 tablettes intérieures amovibles.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



Features:

- Thickness of front and door: 8 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 4 mm.
- Security lock tested EN 1300, with 8 asymmetrical levers and double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- 2 removable internal shelves.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts			Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
SMK/8	600	430	400	590	420	350	3	4	56	85	

SMT/8P

Combinazione elettronica digitale
 Combinaison électronique digitale
 Digital electronic combination



Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 8 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 4 mm.
- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Blocco tastiera dopo 3 codici errati.
- Serratura per apertura di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Nr. 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base (4+4) e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente.



Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 8 mm. Découpe laser.
- Epaisseur corps: 4 mm.
- Serrure électromagnétique certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente.
- Microprocesseur de haute technologie et de haute fiabilité.
- Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et Leds).
- Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante.
- Blocage une min. du clavier après 3 codes erronés.
- Alimentation interne avec piles (non fournies).
- Ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier.
- Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité (2 clés fournies).
- Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre corps.
- 2 tablettes intérieures amovibles.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



Features:

- Thickness of front and door: 8 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 4 mm.
- Electromagnetic lock controlled by a high performing electronic system provided by permanent memory.
- Opening/closing with recessed knob.
- User code from 6 up to 10 digits.
- Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V (not included).
- High quality membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, report errors and internal battery deficiency.
- Keyboard locks after incorrect codes are entered for the third time.
- Emergency opening with double-bitted key lock.
- Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- 2 removable internal shelves.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pênes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
SMT/8P	600	430	400	590	420	350	3	4	56	85

**Serie
Confort**

Casseforti monoblocco
Coffres-forts monobloc
One-piece body safes



Art. K/800



Caratteristiche:

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità.
- Porta dello spessore totale di 80 mm. rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.
- Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Cerniera interna e rotante oltre 180°.
- Ripiano interno (nr. 2 per mod. 1000), regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate.
- Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete ed a pavimento.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio chiaro.

K/800 - K/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa.

C/800 - C/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore meccanico a 3 dischi coassiali certificato EN 1300.

E/800 - E/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore elettronico digitale certificato EN 1300.



Caractéristiques:

- Fabrication en acier monobloc d'épaisseur 4 mm.
- Porte d'épaisseur totale (avec la serrurerie) de 80 mm renforcée intérieurement.
- Tringlerie tri-directionnelle avec 6 pènes Ø 22 mm.
- Protection anti-perçage des mécanismes par un masque acier au manganèse de 2 mm.
- Charnières à ouverture totale 180° avec dispositif anti-arrachement.
- Tablette intérieure réglable en hauteur (2 pour le modèle 1000).
- Trous de fixation au sol et au mur (2+2).
- Peinture époxy en coloris gris clair.

K/800 - K/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300, avec clé à double panneton.

C/800 - C/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300. Condamnation par combinaison haute sécurité à 3 disques coaxiaux certifiée EN 1300.

E/800 - E/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 avec clé à double panneton. Condamnation par combinaison électronique digitale certifiée EN 1300.



Features:

- One-piece steel-plate construction with a thickness of 4mm, with strong internal profiles, which are bent in order to make the product very solid.
- 80mm thick door, internally reinforced, with internal tearing resistant restrained profile, positioned on the hinge side.
- Closing system consisting in 3 crossing expansions operating 6 Ø 22mm bolts.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- Internal hinge rotating over 180°.
- Internal shelf (no. 2 for model 1000), removable through a rack built in the panels fastened to the sides.
- Anchorage holes suitable for fastening to the wall and the bottom.
- Light gray colour powder coated finishing.

K/800 - K/1000

High security locking: Double-bitted keylock EN 1300 certified.

C/800 - C/1000

High security locking: Double-bitted keylock and 3 coaxial discs combination lock, both EN 1300 certified.

E/800 - E/1000

High security locking: Double-bitted keylock and digital electronic combination lock, both EN 1300 certified.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts			Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
K/800 - C/800 - E/800	800	600	430	720	560	340	4	2	123	140	
K/1000 - C/1000 - E/1000	1000	600	430	910	560	340	4	2	139	175	

**Gold
Moby TR****Combinazione elettronica digitale con ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti**

Combinaison électronique digitale à retardement d'ouverture réglable de 0 à 99 minutes

Digital electronic combination with time-delayed opening programmable from 0 to 99 minutes



Art. GTR/4P

**Caratteristiche:**

- Spessore frontale e porta: 10 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 5 mm.
- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Serratura per apertura di emergenza con chiave di sicurezza a doppia mappa.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.
- Feritoia frontale di mm 170 X 8, dotata di scivolo interno e protezione antiriperscaggio.

**Caractéristiques:**

- Epaisseur cadre et porte: 10 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 5 mm.
- Serrure contrôlée par un code électronique à mémoire permanente.
- Microprocesseur haute technologie et de haute fiabilité.
- Alimentation sous secteur 220 Volts avec transfo (fourni), ou alimentation autonome par 4 piles alcalines 1,5 V. (non fournies).
- Dispositif de blocage magnétique avec commande affleurante.
- Contact d'alimentation externe de secours sur le clavier.
- Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité.
- Profil spécial offre une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Protection acier au manganèse au niveau de la serrure et des pènes horizontaux et partie haute verticale.
- Soudure périmétrique continue.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies avec le coffre.
- Peinture époxy.
- Coffre-Fort à poser avec fente tirelire 170 x 8 mm, protégée par système anti-pêche.

**Features:**

- Thickness of front and door: 10 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 5 mm.
- Lock controlled by a high performing electronic code provide by non volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and solenoid.
- Power supply 220 V. through transformer supplied with the safe or with 4 internal batteries 1,5 V. alkaline (not included)
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- High security lock with double-bitted key for emergency opening.
- Saw-resistant nickel-plated rotating bolts Ø 22 mm.
- Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese steel plate 3 mm thick.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor bolts provided.
- Painting in epoxy powder.
- Slot mm 170x8 and chute.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts			Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
GTR/4P	280	400	350	260	390	295	2	2	35,5	31	
GTR/6P	430	490	350	410	480	295	3	4	56	60	

A series of horizontal dotted lines providing a writing area.

Dotted lines for writing.



Technomax
una linea completa di minibar da Hotel

Technomax
une ligne complète de minibars pour Hôtels

Technomax
a complete line of minibars for hotels



Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative. La Technomax si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei prodotti.

Les photos, les descriptifs et les couleurs ne sont donnés qu'à titre indicatif. La Société Technomax se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'ensemble de ses produits dans le but de les améliorer constamment, et ce sans préavis (photos et couleurs non contractuelles)

The continuous research for technical and constructive improvements involves a natural progress of products. For this reason Technomax intends to bring all its models the necessary modification, without notice.